30 års garanti på standardprodukter

Omfattning
Green Mount erbjuder garanti för standardprodukter som sålts efter den 1 januari 2025.
Garantin omfattar endast kompletta system som levererats av Green Mount.
Om installationen innehåller komponenter från olika tillverkare gäller en begränsad garanti för dessa komponenter.
Green Mount förbehåller sig rätten att utföra en platsbesiktning för att utreda skadan innan den godkänns för ersättning.
Skadade delar ersätts med nytt material som levereras utan kostnad till montageplatsen. Green Mount kan även välja att genomföra ersättningsarbetet med egen personal eller inhyrda resurser.

Underhåll och tillsyn
Enligt Plan- och Bygglagen (PBL) samt Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk är det obligatoriskt att regelbundet kontrollera produkter som omfattas av väsentliga egenskapskrav.

Green Mount rekommenderar att sådan tillsyn utförs årligen. Syftet med inspektionen är att identifiera och åtgärda eventuella fel eller brister som kan ha uppstått på grund av väderförhållanden, yttre påverkan eller bristfällig installation, innan problemen förvärras.

Kontrollpunkter
- Kontrollera att produkterna är monterade enligt Green Mounts monteringsanvisningar.
- Reparera eventuella skador på produkterna genom bättringsmålning.
- Vid risk för överbelastning av snö ska snö avlägsnas genom skottning.
- Byt ut deformerade och/eller skadade anordningar eller infästningar. Kontrollera även om byggnaden har tagit skada eller om risk för läckage uppstått.

Förutsättningar för Garantin
För att garantin från Green Mount ska gälla måste ägaren kunna uppvisa inköpsunderlag i form av följesedel eller faktura från Green Mount. Garantin förutsätter att materialet används i en miljö som uppfyller korrosivitetsklass C4, vilket innebär en omgivning med märkbara luftföroreningar eller måttlig mängd salt, exempelvis i industri- eller kustområden.

Monteringen måste ha genomförts enligt de monteringsanvisningar som gällde vid installationstillfället. De specifikationer som legat till grund för dimensioneringen ska överensstämma med det faktiska montaget. Metallspån från installationen ska avlägsnas omedelbart, och eventuella skador på ytbehandlingen som uppstår vid montage ska åtgärdas med lämplig reparationsfärg.

Ytbehandling
Green Mount garanterar livslängden på ytbehandlingen för alla standardprodukter i normal miljö och vid föreskrivet underhåll:

• Varmförzinkat stål enligt SS-EN ISO 1461.
• Rostfritt utförande.
• Koppar utförande.
• Magnelis.
• Pulverlackerat utförande.

Material och funktion
Garantin gäller även material och funktion för samtliga standardprodukter i normal miljö och vid föreskrivet underhåll:
• Solpanelsfäste.
• Pulverlackerat utförande.